CONFIGURATION SCAN DOSSIER VERS APPLICATION FILEZILLA SERVEUR SOUS WINDOWS

NOTE :

Télécha<mark>rger l' application sur notre site <u>www.buroca.fr</u> Onglet Téléchargement / FTP SERVER / Filezilla</mark>

1/ Lancer Installation et Cliquer sur ACCEPTER

ease review the licen	se terms before insta	illing FileZilla Server be	eta 0.9.60.	2
ess Page Down to se	e the rest of the agr	eement.		
GNU GENERAL Version 2, Ju	PUBLIC LICENSE ne 1991			^
Copyright (C) 1989, 1 59 Temp veryone is permitted of this license docume	991 Free Software F ole Place, Suite 330, I to copy and distribu ent, but changing it is	oundation, Inc. Boston, MA 02111-1: te verbatim copies not allowed.	307 USA	
Preamble				
The licenses for most	software are design	ed to take away your		~
you accept the term preement to install File	s of the agreement, eZilla Server beta 0.9	click I Agree to continu 9.60.	ue. You must accep	ot the
Preamble The licenses for most you accept the term preement to install Fil	software are desigr s of the agreement, ezilla Server beta 0.9	ed to take away your click I Agree to continu 9.60.	 ue. You must accep	ot the

2/ Cliquer sur SUIVANT

Thoose Components Choose which features of File	zilla Server beta 0.9.60 you want	to install.
Check the components you v install. Click Next to continue Select the type of install: Or, select the optional components you wish to install:	Administration and uncheck the composition of the second s	Description Description Position your mouse over a component to see its description.
Space required: 6.0MB		
llsoft Install System v3.0 —		~

3/ Cliquer sur SUIVANT

	FileZilla Server beta 0.9.60 Setup
Choose Ins Choose the	tall Location folder in which to install FileZilla Server beta 0.9.60.
Setup will in folder, click	stall FileZilla Server beta 0.9.60 in the following folder. To install in a different Browse and select another folder. Click Next to continue.
Destinatio	on Folder
Destinatio	on Folder gram Files (x86))FileZilia Server Browse
Destinatio	on Folder gram Files (x86))FileZilla Server Browse ired: 6.0MB
Destination	on Folder gram Files (x86))FileZilla Server Browse ired: 6.0MB able: 281.6GB
Destination	on Folder gram Files (x86) FileZilla Server Browse ired: 6.0MB able: 281.6GB System v3.0
Destinatio	n Folder pram Files (x86)\Filezīlia Server Ired: 6.0MB able: 281.6GB System v3.0 C Back Next > Cancel

4/ Cliquer sur INSTALLE

			5.00 Setup		
Startup settings Select startup beh	naviour for FileZilla Se	erver			E
Please choose ho	v the server interfac	e should be start	ted:		
Start if user logs	on, apply to all users	s (default)			¥
Start Interface	e after setup complet	tes			
Nullsoft Install Syster	n v3.0	< B	ack Tos	tall	Cancel

5/ Cliquer sur TERMINER



6/ Cocher TOUJOURS CONNECTE A CE SERVEUR

- Ensuite Cliquer sur CONNECTE

File Server Edit ?	
🗲 🖹 🐘 🕰 📽 💡 /c/ ci\ 📰 🗸	
TR-ZBS Show 0.9 40 heta Copyord 2017-020 by Tim Kosse (Sile zile project org) https://flezile.project.org/	Enter server to administrate - FileZilla Server Please enter the address and port of the FileZilla Server installation you want to administrate. Host: Hostname or P address. To refer to this compute, enter Port: 19147 Enter the administrate. Hostname or p address. To refer to this compute, enter Port: 19147 Between the administrate. Hostname or p address. To refer to this compute, enter Port: 19147 Between the administrate on port (19147) by defaulty, not the FIP port. Password: Connect Vi Always connect to this server Connect
ID & Account IP Transfer	Progress Speed
 Ready	0 bytes received 0 B/s 0 bytes sent 0 B/s 🔹 🛎 🛎

Note :

Installation est terminer, on va configurer l'application ; *SI VOUS RENCONTRER UN PROBLEME AU MOMENT LA CREATION UTILISATEUR VOIR Index n° 20 Page 15 [INFORMATION* SUPPLEMENTAIRE EN CAS DYSFONCTIONEMENT]

- OUVRER FILEZ	ZILLA SERVER	FTP		
	FileZilla Server (127.0.0.1)		_ 0	x
<u>File Server Edit ?</u>				_
🖕 🏝 📓 🕰 😵 🛛 /C/ C/\ 📰 🕶				
FileZilla Server 0.9.60 beta Copyright 2001-2016 by Tim Kosse (tim kosse@filezilla-project.org)				
Connecting to server localhost 14147 Connected, weating for authentication Wenning FTP over TLS is not enabled, users cannot securely log in Retrieving account settings, please wait Done retrieving account settings				
ID 🛆 Account IP	Transfer	Progress Speed		
Ready		0 bytes received 0 B/s	0 bytes sent 0 B/s	

Tech 02 - BUROCA

7/ Cliquer sur User, Dans General On Clique sur AJOUTE : On met scan comme nom utilisateur par exemple

Z		FileZilla Server (127.0.0.1)	1	- 🗆 X
File Server Edit ? Piezila Server 0.3 60 beta Copyright 2001-2016 by Tim Kos https://liazila-project.org/ Connecting to server localhost: 1 Connected, waiting for authentic Logged on Warming: FTP over TLS is not Petrieving account settings, p Done retrieving account settings of the setting of the set of the setting of the setting of the set	Image: Content of the system Page: Content of the system Page: Content of the system Speed Limits Speed Limits IP Filter	FileZilla Server (127.0.0.1)	Vsers Add Remove Rename Copy	
ID 🛆 Account		IP Transfer	Progress Speed	
Ready			0 bytes received 0 B/s 0 bytes ser	nt 0 B/s 🛛 👁 🦲

8/ Cocher PASSWORD ensuite on indique le mot de passe scan en minuscule par exemple

age:	Account settings		<u>U</u> sers	
General	✓ Enable account		scan	
Shared folders Speed Limits IP Filter	Password:	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>		
	Bypass userlimit o Maximum connection Connection limit per I Eorce TLS for use	f server count: 0 P: 0	<u>A</u> dd Re <u>n</u> ame	<u>R</u> emove Copy
OK	You can enter some of	comments about the user	×	

- 9/ Cliquer sur SHARED FOLDERS et Cliquer sur AJOUTER :
 Créer un répertoire 'SCAN' a la racine de du disque C :
 Choisir le chemin du répertoire 'SCAN'
 Ensuite Cocher TOUT pour les droits d'écriture/lecture puis OK

		Users		
age:	Shared folders			<u>U</u> sers
Providence of Shared folders	Directories H C:\SCAN	Aliases	Files ✓ Read ✓ Write ✓ Delete ✓ Append Directories ✓ Create ✓ Delete ✓ List ✓ List ✓ + Subdirs	scan
OK Cancel	Add Rem A directory alias will also path. Separate multiple a If using aliases, please ar	appear at the specif liases for one direct void cyclic directory	Set as <u>h</u> ome dir ied location. Aliases must ory with the pipe characte structures, it will only con	Rename Copy t contain the full virtual er (I) fuse FTP clients.

NOTE : A) ON VA AUTORISER FILEZILLA A INTERRAGIR AVEC WINDOWS B) ON VA AUTORISER APPLICATION DANS LE PARE-FEU

A) ON VA AUTORISE FILEZILLA A INTERRAGIR AVEC WINDOWS

10/ Depuis votre Clavier, On Clique sur la touche Windows + R simultanément

_ S	$\begin{array}{c} \blacksquare \\ aisir services.m \end{array}$	Pour lancer la sc et Cliquer s	i fenêtre ex ur <mark>OK</mark>	técuter cor	nme ii	ndiquer ci-des	ssous
		Exécuter			x		
<u>O</u> uvrir	Entrez le nom d'un pro Windows l'ouvrira pour services.msc	gramme, dossier, docu vous.	ument ou ressou	rce Internet, et	~		
		ОК	Annuler	<u>P</u> arcourir			

11/ Dans la propriété Filezilla Server FTP, Onglet GENERAL, Sélectionner AUTOMATIQUE (début différé) : Clique sur Appliquer

prietes de Fili	eZilla Server	FTP server (Or	dinateur Io
énéral Connexion	Récupération	Dépendances	
Nom du service :	FileZilla Server		
Nom complet :	FileZilla Server F	TP server	
Description :			^
Chemin d'accès de "C:\Program Filès (Tana de déar	es fichiers exécuta x86)\FileZilla Serv	bles : er\FileZilla Server.e:	xe"
Ivpe de demarrade	e: Auto	matique (début différ	re) V
			,
État du service :	En cours d'exécu	tion	
État du service : Démarrer	En cours d'exécu	tion Suspendre	Regrendre
État du service : <u>D</u> émarrer Vous pouvez spéci service. Paramètres de dém	En cours d'exécu Arrêter fier les paramètres	tion Suspendre qui s'appliquent au	Reprendre démarrage du
État du service : <u>D</u> émarrer Vous pouvez spéci service. Paramètres de dém	En cours d'exécu Arrêter fier les paramètres	tion Suspendre	Regrendre démarrage du
État du service : Démarrer Vous pouvez spéci service. Paramètres de dém	En cours d'exécu Arrêter fier les paramètres narrage ::	tion Suspendre	Reprendre démarrage du
Êtat du service : Démarrer Vous pouvez spéci service. Paramètres de dém	En cours d'exécu Arêter fier les paramètres parrage :	tion Suspendre	Regrendre démarrage du

12/ Dans Onglet CONNEXION, On Coche Autoriser le service à interagir avec le bureau puis sur APPLIQUER

Général	Connexion	Récupération	n Dépendance	es	
Ouvrin	ine session er	tant que :			
Con	npte <u>s</u> ystème l	ocal	in the Design		
	Autonser le se	rvice a interag	Ir avec le burea	<u></u>	
() Ce	compte :				Par <u>c</u> ourir
Mo	t de passe :				
Co	nfirm <u>e</u> r le mot	de passe :			

13 / Dans Onglet RECUPERATION, On Sélectionne Redémarrer le service puis la valeur on met 2 comme indiquer sur l'image et on clique sur APPLIQUER et OK

r <u>e</u> mière défaillance :	Redémarrer le ser	vice	
euxième défaillance :	Redémarrer le ser	vice	8
éfaillances suiva <u>n</u> tes :	Redémarrer le ser	vice	
éinitialiser le c <u>o</u> mpteur d	e défaillances après :	2	jours
edémarrer le ser <u>v</u> ice apr] Activer les actions en Op <u>t</u> ions de redéma	ès : cas d'arrêt avec erreur. arrage de l'ordinateur	1	minutes
edémarrer le service apr Activer les actions en Optjons de redéma Exécuter un programme Programme	ès : cas d'arrêt avec erreur. arrage de l'ordinateur	1	minutes
edémarrer le ser <u>vi</u> ce apr Activer les actions en Options de redéma Exécuter un programme Programme :	ès : cas d'anêt avec erreur. arrage de l'ordinateur	1	minutes
Activer les actions en Optjons de redéma Exécuter un programme Programme : Paramètres de ligne de	ès : cas d'arrêt avec erreur. arrage de l'ordinateur	1	minutes

B) ON VA AUTORISER APPLICATION DANS LE PARE-FEU

14/ Depuis votre Clavier, On Clique sur la touche Windows + R simultanément

 \mp +

R

Pour lancer la fenêtre exécuter comme indiquer ci-dessous :

- <mark>S</mark>	aisiser control firewall.cpl puis Cliquer sur OK
	Exécuter
<u>O</u> uvrir :	Entrez le nom d'un programme, dossier, document ou ressource Internet, et Windows l'ouvrira pour vous.
	OK Annuler Parcourir

15/ Cliquer sur autoriser une application vers le Pare-Feu

1		Pare-feu Windows	S		x
Œ) 💿 🔹 🛧 🔗 🕨 Panneau d	le configuration 🕨 Système et sécurité 🕨 Pare-feu V	Nindows 🗸 🖒	Rechercher	P
٢	Page d'accueil du panneau de configuration Autoriser une application ou	Protégez votre ordinateur avec le Pare Le Pare-feu Windows a pour but d'empêcher les p ordinateur via Internet ou via un réseau.	e-feu Windows pirates ou les logiciels malveillants d'accéder à	i votre	
L	Pare-feu Windows	Réseaux avec do <u>m</u> aine	Co	onnecté 🔿	
8	Modifier les paramètres de notification	Réseaux en entreprise, qui appartiennent à un do	omaine		
۲	Activer ou désactiver le Pare-feu Windows	État du Pare-feu Windows :	Activé	·	
•	Paramètres par défaut	Connexions entrantes :	Bloquer toutes les connexions aux applie figurant pas dans la liste des application	cations ne s autorisées	
0	Paramètres avancés Dépanner mon réseau	Réseaux avec domaine actifs :	srv.buroca.fr		
	Deputite montesed	État de notification :	M'avertir lorsque le Pare-feu Windows b nouvelle application	loque une	
		Réseaux p <u>r</u> ivés	Non co	onnecté 📀	
		Réseaux <u>p</u> ublics ou invités	Non co	onnecté 🕑	
	Voir aussi				
	Centre de maintenance				
	Centre Reseau et partage				

16/ Cliquer sur Autoriser une autre application...:
ON INDIQUE LE CHEMIN : DISQUE LOCAL C/ PROGRAMME FILE (X86) / Filezilla server / FileZilla Server.exe

	Applications autorisées					_ 6	3
) • î 🔐	« Système et sécurité > Pare-feu Windows > Applications autorisées			~	¢	Rechercher	
		6					
	Autoriser les applications à communiquer à travers le Pa	re-teu Wi	ndows	1			
	paramètres.	s, cliquez sur	woante	ries			
	Quels sont les risques si une application est autorisée à communiquer ?	Mo 🚯	difier le	s paramè	tres		
	Applications et fonctionnalités <u>a</u> utorisées :						
	Nom	Domaine	Privé	Public	~		
	BranchCache - Serveur de cache hébergé (utilise HTTPS)						
	☑ Bureau à distance	•					
	Centre de distribution de clés Kerberos	\checkmark	✓	\checkmark	=		
	Coordinateur de transactions distribuées				_		
	CryptoTab Browser						
	☑ Distant Desktop		✓				
	☑ DriversCloud						
	☑ Drivve-Image-CONFIG						
	☑ Drivve-Image-KonicaMinolta						
	☑ Drivve-Image-WEB	✓	V	\checkmark			
	☑ Drivve-Image-WEB						
	✓ filezilla-server.exe				\sim		
		Détails		Supprim	er		
		Auto <u>r</u> iser un	e autre a	applicatio	n		
	-						
			JK I	App	ler		

NOTE : ON VA AJOUTE LE LIEN DU SCAN DANS LE CARNET ADRESSE DU PHOTOCOPIEUR SHARP

17/ Depuis le NAVIGATEUR WEB, ON SAISI ADRESSE IP DU PHOTOCOPIEUR

-	Cliquer s	ur CARNET ADRESSE
-	Puis sur	AIOUTER

						7	
S Carnet d'adresses - MX-2630N 🗙 🕇						~ L	- 0 X
← → C ☆ ▲ Non sécurisé 192.*	10.10.105/addressbool	k.html#			Ŕ	☆ 🛃 🛸	I 😩 E
and the state							
SHARP				Téléchargen	nent de manuels	utilisateurs 🖧	Plan du site
MX-2630N				Français	•		Q
Etat Carnet d'adresses Opér sur OCarnet d'adresses Aéglage de catégorie	ations doc. Carnet d'adı Mettre à jour(R) "Votre demand	e de teur resses	Réglages système traitée av	vec succès.			Connexion
	Elément à affiche	ar.			1010		
	Index:			lous	~		
	Affichen les álám			Toutes les de	estinations 💙		
	Amoner les eleme	ents:		10 🗸			
	Nom d'adresse ▲ ₹	Type ≜ ₹	Adresse d électronie	le courrier que	Numéro de télécopie	Adresse du scanner	N° ≜ ⊽
	Non etabli						
	Nombre total d'a	dresses: (D				
	Précédent(M)	0 / 0 Sui	vant(N)				
	Sélectionner tou	ıs(S)	Décocher(K)				
(Ajouter(Y)	Effacer(0)	Détails	(נ)			
	Mettre à jour(R)					A Haut d	e page

- 18/ Saisir le NOM ADRESSE ;
 Cocher Enregistrer cette adresse dans les FAVORIS ;
 Cliquer sur FTP ;
 Saisir ADRESSE IP OU LE NOM OBLIGATOIRE DE ORDINATEUR :

« EXEMPLE :	192.10.10	.160 »
-------------	-----------	--------

Enregistrement des adresses - M ×	+		~ – – ×
\leftarrow $ ightarrow$ C $ ightarrow$ A Non sécuri	isé 192.10.10.105/ ddressbook_entry.html#	<u>.</u>	익 순 ☆ 📕 🗯 🖬 😩 🗄
SHARP		6	Téléchargement de manuels utilisateurs 🖁 Plan du site
MX-2630N			Français V
Etat Carnet d'adresses	Opérations Contrôle de Réglagı sur doc. l'utilisateur systèm	e e	Connexion
⊙Carnet d'adresses	Enregistrement des adresses		*
Regrage de categorie	Soumettre(U) Soumettre et enregistrer le su	ivant(C) Précédent(Q)	
	Type:	Contacts 🗸	
	Numéro de recherche:	(1-2000)	
(Nom d'adresse (Obligatoire):	DOSSIER SCAN	(Jusqu'à 36 caractères)
	Initiale:	(jusqu	l'à 10 caractères)
	Catégorie:	Catégorie1 🗸	
	Le nom de catégorie peut être modifié dans les	[paramètres de catégorie	1.
(Enregistrer cette adresse dans les [Favoris	1	
	Adresse Type	Réglage par défaut util	lisé
	Non établi		
	Cour.élect. Fax FTP Poste de travail	Dossier réseau	
	Nombre d'enregistrements:0		
	Adresse FTP:	Nouvelle adresse 🗸	
	Nom d'hôte ou adresse IP (Obligatoire):	192.10.10.160	(Jusqu'à 127 caractères)
		Type de fichier:	PDF 🗸
		Noir et blanc:	Mode de compression: MMR (G4) 🗸
		Couleur/Niveaux de gris:	Taux de compression: Compression moyenne

- Saisir le <mark>NOM UTILISATEUR</mark> « Exemple : scan » Cocher CHANGER LE MOT DE PASSE -
- -
- Ensuite on saisir le mot de passe « Exemple : scan » ENREGISTRE SUR <mark>SOUMETTRE</mark> -
- -

S Enregistrement des adresses - M 🗙	+				~	-	□ X
\leftarrow \rightarrow C \bigcirc A Non sécur	isé 192.10.10.105/addressbook_entry.html#		QĽ	2 🕁 🔼	*		1
SHARP			Téléchargement d	le manuels utili	sateurs	s 🂑 P	lan du site
MX-2630N			Français	•		-	Q
Etat Carnet	Onérations Contrôle de Réglage	ec				e	Connexion
d'adresses	sur doc. l'utilisateur systèm	ie	FDI +				
Réglage de catégorie		Noir et blanc:	Mode de comp	ression: MMR	(G4) 🗸	·	0.37
		Couleur/Niveaux de gris:	Taux de compr	ession: movenne ¥			
			Acc. carac	. noirs			
	Répertoire:			(jusqu'à 200 ca	aractèr	es)	
	Nom d'utilisateur:	scan		(Jusqu'à 32 car	actère	s)	
1	Mot de passe:			(1-32 chiffres)			
		Changer le mot de	passe				
	Activer SSL						
	Utiliser le mode PASV						
	Activar le lien hunertexte vers le cenveur F	TD suquel le courrier électr	opique est destiné				_
	Destination du courrier électronique:		unque est destine				
		Non etabli					
		Ψ.					
	Réglage par défaut utilisé						
	Supprimer cette adresse.(X) Ajouter cette	adresse.(Y)					
	Avertissement:Si terminaison sans dest. lors d eff./sunnr.	de la suppr. des adresses uti	ilisées <mark>d</mark> ans les dive	ers réglages, ce	sux-ci s	seront	aussi
	ent selbe						
	Soumettre(U) Soumettre et enregistrer le su	uivant(C) Précédent(Q)			^ H	iaut de	page 💡

NOTE : ON VA TESTER LE SERVEUR FTP DEPUIS LE TERMINAL

19/ Depuis votre Clavier,

- Cliquer sur la touche Windows + R simultanément
- **− − − R**
- Pour lancer la fenêtre exécuter comme indiquer ci-dessous :
- Saisir cmd et on Clique sur OK :

127	Exécuter
<u>O</u> uvrir :	Entrez le nom d'un programme, dossier, document ou ressource Internet, et Windows l'ouvrira pour vous.
	OK Annuler <u>P</u> arcourir

Saisir ftp IP DE ORDINATEUR « exemple ftp 192.10.10.160 » puis sur ENTRER



Saisir utilisateur FTP, dans notre cas c'est scan ensuite on clique sur ENTRER



Saisir le mot de passe d'utilisateur FTP, dans notre cas c'est toujours scan ensuite on clique sur ENTRER ;

ATTENTION AU MOMENT QUE VOUS TAPER LE MOT DE PASSE Y A RIEN QUI AFFICHE.

Login Successful : SERVEUR FTP FONCTIONNE



NOTE IMPERATIF : IL FAUDRA RESERVER ADRESSE IP D'ORDINATEUR DANS LA BOX SI LA CONFIGURATION DU SCAN EST FAIT AVEC ADRESSE IP

20/ INFORMATION SUPPLEMENTAIRE EN CAS DYSFONCTIONEMENT

Note :

VOICI ERREUR APRES INSTALLATION QU'ON POURRAIT AVOIR : IMPOSSIBLE DE CREER UTILISATEUR, IL FAUT DEMARER LE SERVICE FTP DANS LES SERVICES WINDOWS POUR REPARE ERREUR ENSUITE RELANCER APPLICATION :

Z	FileZilla	Server (disconnected)			_ 0	x
File Server Edit 2 File Zila Server 0.9.60 beta Server 2.9.60 be	2/ CA : . kosse @filezilla-project.org)					
ID 🛆 Account	IP Transfer		Progress	Speed		
Ready			0 bytes received 0 B	3/s 0 bytes sent	0 B/s	@ @

B/ Depuis votre Clavier, On Clique sur la touche Windows + R simultanément

Saisir services.msc et on Clique sur <mark>OK</mark> ;

	Exécuter
<u>O</u> uvrir	Entrez le nom d'un programme, dossier, document ou ressource Internet, et Windows l'ouvrira pour vous.
	OK Annuler <u>P</u> arcourir

A/ Dans la propriété Filezilla Server FTP, Onglet GENERAL, On Sélectionne AUTOMATIQUE (début différé) : Cliquer sur Appliquer :

eneral Connexion	Récupération	Dépendances	
Nom du service :	FileZilla Server		
Nom complet :	FileZilla Server	FTP server	
Description :			
Chemin d'accès de	s fichiers exécuta	ables :	
C:\Program Files o	(86)\FileZilla Sen	/er\FileZilla Server.ex	(e
Type de démarrage	e: Auto	Automatique (début différé)	
	2 Section 2 Sect		
État du service :	En cours d'exécu	ition	
Êtat du service : Démarrer	En cours d'exécu A <u>r</u> rêter	ition	Regrendre
Êtat du service : Démarrer Vous pouvez spéci	En cours d'exécu Arrêter fier les paramètre	ition	Regrendre démarrage du
État du service : Démarrer Vous pouvez spécif service.	En cours d'exécu Arrêter fier les paramètre	ution Suspendre s qui s'appliquent au	Regrendre démarrage du
État du service : Démarrer Vous pouvez spécif service. Paramètres de dém	En cours d'exécu <u>Ar</u> êter fier les paramètre narrage ::	ution Suspendre s qui s'appliquent au	Regrendre démarrage du
Êtat du service : Démarrer Vous pouvez spéci service. Para <u>m</u> ètres de dém	En cours d'exécu Arrêter fier les paramètre Parrage ::	ition Suspendre s qui s'appliquent au	Regrendre démarrage du